



SKOS-AP-NO-Begrep –
Forvaltningsstandard for
tilgjengeliggjøring av
begrepsbeskrivelser basert på SKOS

Digitaliseringsdirektoratet (Digdir) / The Norwegian Digitalisation Agency



Status: Fases ut

Versjon: 1.1.1 (se [endringslogg](#))

Publisert: 2019-03-15 (v.1.0), 2021-03-25 (v.1.1)

Oppdatert: 2022-12-02

Gjeldende versjon: <https://data.norge.no/specification/skos-ap-no-begrep/>

Redaktørens utkast: <https://informasjonsforvaltning.github.io/skos-ap-no-begrep/>

Innholdsfortegnelse

Forord	4
Formål, omfang og avgrensninger	5
Normative referanser	6
Definisjon av de mest sentrale begreper	7
Navnerom som er brukt i denne standarden	8
Spesifikasjon for hvordan SKOS brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser ..	9
Begrep	9
Begrep.identifikator	9
Begrep.ansvarligVirksomhet	10
Begrep.fagområde.tekst	10
Begrep.fagområde.språkMålform	10
Begrep.bruksområde.tekst	10
Begrep.bruksområde.språkMålform	11
Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed	11
Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed	11
Begrep.kontaktpunkt	11
Begrep.sistOppdatert	11
Begrep.anbefaltTerm	12
Begrep.tillattTerm	12
Begrep.frarådetTerm	12
Begrep.datastrukturterm	12
Begrep.definisjon	13
Begrep.alternativFormulering	13
Begrep.assosiativRelasjon	13
Begrep.generiskRelasjon	13
Begrep.partitivRelasjon	14
Begrep.seOgså	14
Begrep.erstatter	14
Begrep.erstattesAv	14
Term.navn.tekst	14
Term.navn.språkMålform	15
Term.sistOppdatert	15
TillattTerm.målgruppe	16
Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst	16
Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform	16
Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde	16
Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI	17
Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst	17

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst	17
Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform	18
Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst	18
Betydningsbeskrivelse.eksempel.språkMålform	18
Betydningsbeskrivelse.omfang.URI	18
Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst	19
Betydningsbeskrivelse.målgruppe	19
Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert	19
AssosiativRelasjon.assosiertBegrep	20
AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst	20
AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform	20
AssosiativRelasjon.sistOppdatert	20
GeneriskRelasjon.overordnetBegrep	21
GeneriskRelasjon.underordnetBegrep	21
GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst	21
GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform	22
GeneriskRelasjon.sistOppdatert	22
PartitivRelasjon.overordnetBegrep	22
PartitivRelasjon.underordnetBegrep	22
PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst	23
PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform	23
PartitivRelasjon.sistOppdatert	23
Begrepssamling	23
Begrepssamling.navn	24
Begrepssamling.identifikator	24
Begrepssamling.ansvarligVirksomhet	24
Begrepssamling.beskrivelse	24
Begrepssamling.kontaktpunkt	25
Begrepssamling.begrep	25
Vedlegg A (ikke-normativt) - Eksempler	26
A.1 Eksempelfil av et begrep	26
A.2 Eksempelfil av en begrepssamling	27
A.3 Eksempler på assosiative relasjoner	28
A.4 Eksempler på generiske relasjoner	29
A.5 Eksempler på partitive relasjoner	32
Vedlegg B (ikke-normativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.1	34

Forord

Referansekatalogen er en oversikt over obligatoriske og anbefalte IT-standarder i forvaltningen. Obligatoriske standarder skal følges av alle virksomheter. Anbefalte standarder skal følges hvis virksomhetene ikke har en god grunn til å la være å følge dem.

Referansekatalogen skal sikre at innbyggere og næringsliv får tilgang til offentlig informasjon og tjenester på en standardisert måte (uavhengig av brukerstyr). Den skal også sikre god samhandling mellom offentlige virksomheter, hindre bindinger til bestemte leverandører og sikre god konkurranse i IT-markedet. Katalogen forvaltes av [Digitaliseringsdirektoratet](#).

IT-ministeren satte i 2006 ned et bredt sammensatt Standardiseringsråd, som fra 2019 endret sitt navn til [Arkitektur- og standardiseringsråd](#), med medlemmer fra kommunal og statlig sektor. Digitaliseringsdirektoratet får råd fra dette rådet om hvilke standarder som bør være anbefalte eller obligatoriske. Forslag til obligatoriske standarder blir først utredet av Digitaliseringsdirektoratet og deretter oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter høring. Revidert [Forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning](#) med nye obligatoriske standarder legges så fram for Kongen i statsråd som vedtar forskriftsendringer. Digitaliseringsdirektoratet beslutter hva som skal være anbefalte standarder i *Referansekatalogen*, etter utredning og høring i henhold til Arkitektur- og standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Denne standarden er utarbeidet av en arbeidsgruppe ledet av tidligere Difi (nå Digitaliseringsdirektoratet), i henhold til Standardiseringsrådets arbeidsmetodikk.

Standarden inngår i bruksområdet "[Begrepsanalyse og definisjonsarbeid](#)" i *Referansekatalogen*.

Formål, omfang og avgrensninger

Denne standarden skal sikre at begrepsbeskrivelser som forvaltes av offentlig forvaltning, tilgjengeliggjøres på en standardisert og maskinlesbar måte, slik at virksomheter enklere kan ta i bruk og bygge videre på begrepsarbeid som andre har gjort.

Standarden spesifiserer hvordan begrepsbeskrivelser som er utformet i henhold til [Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser](#), gjøres tilgjengelig i maskinlesbare formater i henhold til SKOS-standard. Standarden spesifiserer ikke krav til innhold i en begrepsbeskrivelse, heller ikke krav til et eventuelt IT-system for å forvalte begrepsbeskrivelser.

Standarden brukes når en virksomhet skal tilgjengeliggjøre begrepsbeskrivelser som de selv forvalter, i et maskinlesbart format og i henhold til SKOS-standard. Se ellers [bruksområde "Begrepsanalyse og definisjonsarbeid"](#) i *Referansekatalogen* for andre aktuelle standarder og veiledere.

Normative referanser

Følgende referanser er normative og danner grunnlag for denne standarden:

- *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser*: Standarden stiller krav til innhold i beskrivelse av begrep og begrepssamling.
- *SKOS - Simple Knowledge Organization System*: Standarden definerer hvordan begreper representeres i maskinlesbare formater.

Definisjon av de mest sentrale begreper

tilgjengeliggjøring

publisering eller utveksling

maskinell tilgjengeliggjøring

tilgjengeliggjøring i maskinlesbart format

Navnerom som er brukt i denne standarden

Navnerom for dette vokabularet skal være <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#>

dcat	http://www.w3.org/ns/dcat#	Data Catalog Vocabulary
dct	http://purl.org/dc/terms/	DCMI Metadata Terms
owl	http://www.w3.org/2002/07/owl#	OWL Web Ontology Language
rdfs	http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#	RDF Vocabulary Description Language 1.0: RDF Schema
skos	http://www.w3.org/2004/02/skos/core#	SKOS Simple Knowledge Organization System - Reference
skosno	https://data.norge.no/vocabulary/skosno#	SKOS-AP-NO-Begrep – Forvaltningsstandard for tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser basert på SKOS
skosxl	http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#	SKOS Simple Knowledge Organization System eXtension for Labels (SKOS-XL)
vcard	http://www.w3.org/2006/vcard/ns#	vCard Ontology
xkos	https://ddialliance.org/Specification/XKOS/ 1.2/OWL/xkos.html	An SKOS extension for representing statistical classifications
xsd	http://www.w3.org/2001/XMLSchema#	XML Schema Part 2: Datatypes Second Edition

Spesifikasjon for hvordan SKOS brukes ved maskinell tilgjengeliggjøring av begrepsbeskrivelser

Tabellene under viser hvordan SKOS brukes til å representere de ulike feltene i *Forvaltningsstandard for begrepsbeskrivelser*. Se ellers eksemplene i vedlegget til dette dokumentet.

SKOS er et lite vokabular (metamodell) for de mest sentrale klassene og egenskapene for begreper (concept). For å bruke SKOS som representasjonsspråk i begrepsbeskrivelser må vokabularet utvides med andre vokabularer. Denne standarden supplerer SKOS med følgende vokabularer:

- [dublin core terms \(DCT\)](#) (i tabellene under med prefiks dct:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til dokumentasjon
- [data catalog vocabulary \(DCAT\)](#) (i tabellene under med prefiks dcat:) - supplerer med generelle egenskaper knyttet til datasett
- [SKOS extension for labels \(SKOS-XL\)](#) (i tabellene under med prefiks skosxl:) - supplerer med egenskaper knyttet til termer
- [SKOS extension for representing statistical classifications \(XKOS\)](#) (i tabellene under med prefiks xkos:) - supplerer med egenskaper knyttet til relasjoner
- Norske SKOS-utvidelser (i tabellene under med prefiks skosno:) - det som etter bruk av ovennevnte suppleringer fortsatt mangler, vil suppleres med egne norske utvidelser til SKOS. Norske utvidelser til SKOS vil bli definert og gjort tilgjengelig senere via data.norge.no/vocabulary/skosno#.

Begrep

URI til definisjon	skos:Concept
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	URI
Merknad	(ingen)

Begrep.identifikator

URI til definisjon	dct:identifiser
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:identifiser "identifikator"
Datatype (med ev. URI til definisjon)	URI

Merknad	(ingen)
----------------	---------

Begrep.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon	dct:publisher
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:publisher [a dct:Agent ; dct:identifier "974761076"] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	dct:Agent eller URI
Merknad	Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/api/enheter/974760673>.

Begrep.fagområde.tekst

URI til definisjon	dct:subject
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:subject ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	Language-tagged string

Begrep.fagområde.språkMålform

URI til definisjon	dct:subject
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:subject ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	(ingen)

Begrep.bruksområde.tekst

URI til definisjon	skosno:bruksområde
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:bruksområde ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	Language-tagged string

Begrep.bruksområde.språkMålform

URI til definisjon	skosno:bruksområde
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:bruksområde ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigFraOgMed

URI til definisjon	dct:temporal
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:temporal [a dct:PeriodOfTime ; schema:startDate "2017-01-01"^^xsd:date] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	dct:PeriodOfTime
Merknad	(ingen)

Begrep.gyldighetsperiode.gyldigTilOgMed

URI til definisjon	dct:temporal
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:temporal [a dct:PeriodOfTime ; schema:endDate "2017-12-31"^^xsd:date] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	dct:PeriodOfTime
Merknad	(ingen)

Begrep.kontaktpunkt

URI til definisjon	dcat:contactPoint
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dcat:contactPoint [a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit "" ; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <>] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	vcard:Vcard
Merknad	(ingen)

Begrep.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
--------------------	--------------

SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

Begrep.anbefaltTerm

URI til definisjon	skosxl:prefLabel
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.tillattTerm

URI til definisjon	skosxl:altLabel
SKOS (RDF turtle)-representasjon	skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.frarådetTerm

URI til definisjon	skosxl:hiddenLabel
SKOS (RDF turtle)-representasjon	skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.datastrukturterm

URI til definisjon	skosno:datastrukturTerm
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ; dct:modified "2018-01-01"^^xsd:date ;] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.definisjon

URI til definisjon	skosno:definisjon
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.alternativFormulering

URI til definisjon	skosno:alternativFormulering
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrep.assosiativRelasjon

URI til definisjon	skosno:assosiativRelasjon
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:assosiativRelasjon [a skosno:AssosiativRelasjon ;] <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Begrep.generiskRelasjon

URI til definisjon	skosno:generiskRelasjon
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:generiskRelasjon [a skosno:GeneriskRelasjon ;] <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Begrep.partitivRelasjon

URI til definisjon	skosno:partitivRelasjon
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:partitivRelasjon [a skosno:PartitivRelasjon ;] <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Begrep.seOgså

URI til definisjon	rdfs:seeAlso
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> rdfs:seeAlso <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Begrep.erstatter

URI til definisjon	dct:replaces
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:replaces <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Begrep.erstattesAv

URI til definisjon	dct:isReplacedBy
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> dct:isReplacedBy <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Term.navn.tekst

URI til definisjon	skosxl:literalForm
--------------------	--------------------

SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Term.navn.språkMålform

URI til definisjon	skosxl:literalForm
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] . <> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; skosxl:literalForm ""@nb ;] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	Language-tagged string

Term.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><> skosxl:prefLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date] . <> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date] . <> skosxl:hiddenLabel [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date] . <> skosno:datastrukturTerm [a skosxl:Label ; dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

TillattTerm.målgruppe

URI til definisjon	dct:audience
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosxl:altLabel [a skosxl:Label ; dct:audience skosno:allmennheten] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdiene skosno:allmennheten og skosno:fagspesialist)
Merknad	(ingen)

Betydningsbeskrivelse.tekst.tekst

URI til definisjon	rdfs:label
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.tekst.språkMålform

URI til definisjon	rdfs:label
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; rdfs:label ""@nb ;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; rdfs:label ""@nb ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.forholdTilKilde

URI til definisjon	skosno:forholdTilKilde
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skosno:forholdTilKilde skosno:sitatFraKilde ;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skosno:forholdTilKilde skosno:basertPåKilde ;] .

Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept (kodeliste over forholdTilKilde, med kodeverdier skosno:sitatFraKilde, skosno:basertPåKilde og skosno:egendefinert)
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.URI

URI til definisjon	dct:source
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://.../>] ;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://.../>] ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	Ressurs eller URI
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.kildebeskrivelse.kilde.tekst

URI til definisjon	dct:source
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:source [rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://.../>] ;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:source [rdfs:label ""@nb; rdfs:seeAlso <http://.../>] ;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	Ressurs eller URI
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.merknad.tekst

URI til definisjon	skos:scopeNote
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote ""@nb;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote ""@nb;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal

Merknad	fra SKOS spesifikasjon: scopeNote: supplies some, possibly partial, information about the intended meaning of a concept, especially as an indication of how the use of a concept is limited in indexing practice. Note that no domain is stated for the SKOS documentation properties. Thus, the effective domain for these properties is the class of all resources (rdfs:Resource).
----------------	--

Betydningsbeskrivelse.merknad.språkMålform

URI til definisjon	skos:scopeNote
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; skos:scopeNote ""@nb;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; skos:scopeNote ""@nb;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	Betydningsbeskrivelse er abstrakt og skal erstattes her av en av skosno:Definisjon skosno:AlternativFormulering

Betydningsbeskrivelse.eksempel.tekst

URI til definisjon	skos:example
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skos:example ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	Language-tagged string

Betydningsbeskrivelse.eksempel.språkMålform

URI til definisjon	skos:example
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skos:example ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	(ingen)

Betydningsbeskrivelse.omfang.URI

URI til definisjon	skosno:omfang
---------------------------	---------------

SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:omfang [rdfs:label "en tekst"@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	URI
Merknad	RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.omfang.tekst

URI til definisjon	skosno:omfang
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:omfang [rdfs:label "en tekst"@nb; rdfs:seeAlso "https://som_peker_til_en_tekst/"^^xsd:anyURI] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	RDF Term (Literal or URI)

Betydningsbeskrivelse.målgruppe

URI til definisjon	dct:audience
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon ; dct:audience skosno:allmennheten;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering ; dct:audience skosno:fagspesialist;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept (kodeliste over målgruppe, med kodeverdier: skosno:allmennheten og skosno:fagspesialist)
Merknad	(ingen)

Betydningsbeskrivelse.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> skosno:definisjon [a skosno:Definisjon dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date;] . <> skosno:alternativFormulering [a skosno:AlternativFormulering dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date;] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

URI til definisjon	skos:related
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><etBegrep> a skos:Concept ; skosno:assosiativRelasjon [a skosno:AssosiativRelasjon ; # assosiativ relasjon dct:description "årsak-virkning"@nb ; # beskrivelse med språkkode skos:related <etAnnetBegrep> ; # assosiert begrep dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.tekst

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

AssosiativRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under AssosiativRelasjon.assosiertBegrep

Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

GeneriskRelasjon.overordnetBegrep

URI til definisjon	xkos:specializes
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><biffbestikk> a skos:Concept ; skosno:generiskRelasjon [a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon xkos:specializes <bestikk> ; # overordnet begrep skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb ; # inndelingskriterium dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist opdatert] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

GeneriskRelasjon.underordnetBegrep

URI til definisjon	xkos:generalizes
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><bestikk> a skos:Concept ; skosno:generiskRelasjon [a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon xkos:generalizes <biffbestikk> ; # underordnet begrep] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal

Merknad	(ingen)
---------	---------

GeneriskRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

GeneriskRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under GeneriskRelasjon.overordnetBegrep] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

PartitivRelasjon.overordnetBegrep

URI til definisjon	dct:isPartOf
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre> <enOrgEnhet> a skos:Concept ; skosno:partitivRelasjon [a skosno:PartitivRelasjon ; # partitiv relasjon dct:isPartOf <enOrg> ; # overordnet begrep skosno:inndelingskriterium "logisk struktur"@nb ; # inndelingskriterium dct:modified "2017-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert] . </pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

PartitivRelasjon.underordnetBegrep

URI til definisjon	dct:hasPart
--------------------	-------------

SKOS (RDF turtle)-representasjon	<pre><enOrg> a skos:Concept ; skosno:partitivkRelasjon [a skosno:PartitivRelasjon ; # partitiv relasjon dct:hasPart <enOrgEnhet> ; # underordnet begrep] .</pre>
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.tekst

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

PartitivRelasjon.inndelingskriterium.språkMålform

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

PartitivRelasjon.sistOppdatert

URI til definisjon	dct:modified
SKOS (RDF turtle)-representasjon	Se under PartitivRelasjon.overordnetBegrep
Datatype (med ev. URI til definisjon)	xsd:date
Merknad	(ingen)

Begrepssamling

URI til definisjon	skos:Collection
---------------------------	-----------------

SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	(ingen)
Merknad	(ingen)

Begrepssamling.navn

URI til definisjon	rdfs:label
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; rdfs:label ""@nb .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	rdfs:Literal
Merknad	(ingen)

Begrepssamling.identifikator

URI til definisjon	dct:identifiser
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; dct:identifiser <aUri> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	URI
Merknad	(ingen)

Begrepssamling.ansvarligVirksomhet

URI til definisjon	dct:publisher
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; dct:publisher [a dct:Agent ; dct:identifiser "974761076"] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	Organisasjonsnummer
Merknad	Kan med fordel referere direkte til URI for Enhetsregisteret, f.eks. dct:publisher <https://data.brreg.no/enhetsregisteret/enhet/974760673>.

Begrepssamling.beskrivelse

URI til definisjon	dct:description
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; dct:description ""@nb .

Datatype (med ev. URI til definisjon)	PCDATA
Merknad	(ingen)

Begrepssamling.kontaktpunkt

URI til definisjon	dc:contactPoint
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; dc:contactPoint [a vcard:Organization ; vcard:organizationUnit "" ; vcard:hasEmail <> ; vcard:hasTelephone <>] .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	vcard:Vcard
Merknad	(ingen)

Begrepssamling.begrep

URI til definisjon	skos:member
SKOS (RDF turtle)-representasjon	<> a skos:Collection ; skos:member <> .
Datatype (med ev. URI til definisjon)	skos:Concept
Merknad	(ingen)

Vedlegg A (ikke-normativt) - Eksempler

Dette vedlegget er ikke-normativt.

Eksempelfilene er per 2021-02-08 validert korrekt mot SKOS-AP-NO-Begrep-shape_shape_v1.ttl (som er under etablering).

A.1 Eksempelfil av et begrep

I dette eksemplet benyttes standarden fullt ut. Dette medfører bruk av skos-xl og norske utvidelser.

```
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix owl: <http://www.w3.org/2002/07/owl#> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/> .

# an example concept with mandatory properties only:
:exConcept_mandatoryPropertiesOnly a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory:
dct:identifiser <https://examples.com/excons/1> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # mandatory anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "eksempelbegrep"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # mandatory definisjon
  rdfs:label "begrep som brukes til å eksemplifisere bruk av SKOS-AP-NO-Begrep"@nb ;
# definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

# an example concept with some (commonly used) optional properties in addition:
:exConcept_withSomeOptionalProperties a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory:
dct:identifiser <https://examples.com/excons/2> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # mandatory anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "eksempelbegrep"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # mandatory Definisjon
  rdfs:label "begrep som brukes til å eksemplifisere bruk av SKOS-AP-NO-Begrep"@nb ;
```

```

# definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet

# --- some optional properties:
skos:subject "terminologi"@nb ; # fagområde
skosno:bruksområde "eksemplifisering"@nb ; # bruksområde
skosno:alternativFormulering [ a skosno:AlternativFormulering ; # alterntiv
formulering
  rdfs:label "begrep som er egnet for rdf-ekseperter"@nb ; # teksten
  skos:scopeNote "kun som illustrasjon"@nb ; # merknad
  skos:example "eksempel1, eksempel2"@nb ; # eksempel
  dct:source [ # kildebeskrivelse
    rdfs:label "eksempelsamling1"@nb ;
    rdfs:seeAlso <https://examples.com/eksempelsamling/1> ;
  ] ;
  skosno:forholdTilKilde skosno:basertPåKilde ; # forhold til kilde
  dct:audience skosno:allmennheten ; # målgruppe
  dct:modified "2021-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
  skosno:omfang [ rdfs:label "Klassifisering av eksempelbegreper"@nb ;
    rdfs:seeAlso <https://examples.com/excodelist> ; ] ;
] ;
skosxl:altLabel [ a skosxl:Label ; # tillattTerm
  skosxl:literalForm "testbegrep"@nb ; # navn
] ;
dct:temporal [ a dct:PeriodOfTime ; # gyldighetsperiode
  schema:startDate "2020-05-29"^^xsd:date;
] ;
dcat:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
  vcard:hasOrganizationUnit "Avdeling for eksemplifisering"@nb ;
  vcard:hasEmail <mailto:examples@examples.com> ;
] ;
dct:modified "2021-01-01"^^xsd:date ; # sist oppdatert
dct:replaces :exConcept_mandatoryPropertiesOnly ; # erstatter
.

```

A.2 Eksempelfil av en begrepssamling

```

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix schema: <http://schema.org/> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix vcard: <http://www.w3.org/2006/vcard/ns#> .

```

```
@prefix : <https://examples.com/> .
```

```
# An example collection, with mandatory and optional properties:
```

```
:ex1_withSomeOptionalProperties a skos:Collection; # Begrepssamling
```

```
# --- mandatory ---
```

```
rdfs:label "Eksempelsamling"@nb ; # navn
```

```
dct:identifiser <https://examples.com/begrepssamling/1> ; # identifikator
```

```
dct:publisher <https://organization-
```

```
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
```

```
skos:member :exConcept_mandatoryPropertiesOnly ; # begrep
```

```
# --- optional ---
```

```
dct:description "Eksempel på en begrepssamling, med en del dummy-verdier"@nb ; #  
beskrivelse
```

```
dc:contactPoint [ a vcard:Organization ; # kontaktpunkt
```

```
  vcard:hasOrganizationUnit "Avdeling for eksemplifisering"@nb ;
```

```
  vcard:hasEmail <mailto:examples@example.com> ;
```

```
  ] ;
```

```
.
```

A.3 Eksempler på assosiative relasjoner

```
#####
```

```
# Eksempler på assosiative relasjoner mellom begreper
```

```
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
```

```
#   bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
```

```
###
```

```
@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
```

```
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
```

```
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
```

```
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
```

```
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
```

```
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
```

```
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
```

```
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
```

```
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .
```

```
##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til  
assosiative relasjoner mellom begreper
```

```
# begrepet 'bil':
```

```
:bil a skos:Concept; # Begrep
```

```
# --- mandatory, for selve begrepet:
```

```
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/bil> ; # identifikator
```

```
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
```

```
  skosxl:literalForm "bil"@nb ; # navn
```

```
  ] ;
```

```
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
```

```
  rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
```

```

    ] ;
    dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
    # --- optional, herunder assosiative relasjoner:
    skosno:assosiativRelasjon [ a skosno:AssosiativRelasjon ; # assosiativRelasjon
    # --- mandatory:
    skos:related :vei ; # assosiertBegrep
    dct:description "kjører på"@nb ; # beskrivelse
    # --- optional:
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
    ] ;
.

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'vei':
:vei a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/vei> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
    skosxl:literalForm "vei"@nb ; # navn
    ] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
    rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
    ] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

```

A.4 Eksempler på generiske relasjoner

```

#####
# Eksempler på generiske relasjoner mellom begreper
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
#   bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
###

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .

##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til
generiske relasjoner mellom begreper

```

```

# begrepet 'bestikk':
:bestikk a skos:Concept; # Begrep
  # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifiser <https://examples.com/concepts/bestikk> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
    skosxl:literalForm "bestikk"@nb ; # navn
  ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
    rdfs:label "redskap som man bruker til å håndtere maten under et måltid eller
når man spiser"@nb ; # definisjonsteksten
  ] ;
  dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
  # --- optional, herunder generiske relasjoner:
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
    # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :fiskebestikk ; # underordnetBegrep
    # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
  ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
    # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :biffbestikk ; # underordnetBegrep
    # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
  ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
    # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :sølvbestikk ; # underordnetBegrep
    # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "materiale"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-24"^^xsd:date ; # sistOppdatert
  ] ;
  skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generiskRelasjon
    # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    xkos:generalizes :stålbestikk ; # underordnetBegrep
    # --- optional:
    skosno:inndelingskriterium "materiale"@nb; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-08-24"^^xsd:date ; # sistOppdatert
  ] ;
.

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'fiskebestikk':
:fiskebestikk a skos:Concept; # Begrep
  # --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifiser <https://examples.com/concepts/fiskebestikk> ; # identifikator

```

```

skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "fiskebestikk"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  rdfs:label "bestikk til å spise fisk med"@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
# --- optional, herunder generiske relasjoner:
skosno:generiskRelasjon [ a skosno:GeneriskRelasjon ; # generisk relasjon
  # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
  xkos:specializes :bestikk ; # overordnetBegrep
  # --- optional:
  skosno:inndelingskriterium "bruksformål"@nb ; # inndelingskriterium
  dct:modified "2021-08-01"^^xsd:date ; # sistOppdatert
] .

# begrepet 'biffbestikk':
:biffbestikk a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/biffbestikk> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "biffbestikk"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  rdfs:label "bestikk til å spise biff med"@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

# begrepet 'sølvbestikk':
:sølvbestikk a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/sølvbestikk> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "sølvbestikk"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  rdfs:label "bestikk laget av sølv"@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

# begrepet 'stålbestikk':
:stålbestikk a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/stålbestikk> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
  skosxl:literalForm "stålbestikk"@nb ; # navn

```



```

] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
  rdfs:label "bestikk laget av stål"@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

```

A.5 Eksempler på partitive relasjoner

```

#####
# Eksempler på partitive relasjoner mellom begreper
# Skal _ikke_ gi valideringsfeil
#   bortsett fra ev. feil på instanser av skos:Concept som det blir pekt på herfra
###

@prefix dcat: <http://www.w3.org/ns/dcat#> .
@prefix dct: <http://purl.org/dc/terms/> .
@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .
@prefix skos: <http://www.w3.org/2004/02/skos/core#> .
@prefix skosno: <https://data.norge.no/vocabulary/skosno#> .
@prefix skosxl: <http://www.w3.org/2008/05/skos-xl#> .
@prefix xkos: <http://rdf-vocabulary.ddialliance.org/xkos#> .
@prefix xsd: <http://www.w3.org/2001/XMLSchema#> .
@prefix : <https://examples.com/concepts/> .

##### Dette første eksemplet viser bruken av alle mulige egenskaper relatert til
partitive relasjoner mellom begreper

# begrepet 'virksomhet':
:virksomhet a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
  dct:identifiser <https://examples.com/concepts/virksomhet> ; # identifikator
  skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
    skosxl:literalForm "virksomhet"@nb ; # navn
  ] ;
  skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
    rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
  ] ;
  dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
# --- optional, herunder partitive relasjoner:
  skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
    # --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
    dct:hasPart :organisatoriskEnhet ; # underordnetBegrep
    # --- optional:
    dct:description "funksjon"@nb ; # inndelingskriterium
    dct:modified "2021-01-01"^^xsd:data ; # sistOppdatert
  ] ;

```

```

skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
# --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
dct:hasPart :geografiskEnhet ; # underordnetBegrep # underordnetBegrep
# --- optional:
dct:description "lokasjon"@nb ; # inndelingskriterium
dct:modified "2021-08-01"^^xsd:data ; # sistOppdatert
] ;
.

#### Eksemplene herfra inneholder stort sett kun obligatoriske egenskaper

# begrepet 'organisatoriskEnhet':
:organisatoriskEnhet a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/organisatoriskEnhet> ; #
identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
skosxl:literalForm "organisatorisk enhet"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
# --- optional, herunder partitive relasjoner:
skosno:partitivRelasjon [ a skosno:PartitivRelasjon ; # partitivRelasjon
# --- mandatory (minst 1 overordnetBegrep eller 1 underordnetBegrep):
dct:isPartOf :virksomhet ; # overordnetBegrep
# --- optional:
dct:description "funksjon"@nb ; # inndelingskriterium
] ;
.

# begrepet 'geografiskEnhet':
:geografiskEnhet a skos:Concept; # Begrep
# --- mandatory, for selve begrepet:
dct:identifiser <https://examples.com/concepts/geografiskEnhet> ; # identifikator
skosxl:prefLabel [ a skosxl:Label ; # anbefaltTerm
skosxl:literalForm "geografisk enhet"@nb ; # navn
] ;
skosno:definisjon [ a skosno:Definisjon ; # definisjon
rdfs:label "her kommer definisjonsteksten ..."@nb ; # definisjonsteksten
] ;
dct:publisher <https://organization-
catalogue.fellesdatakatalog.digdir.no/organizations/991825827> ; # ansvarligVirksomhet
.

```

Vedlegg B (ikke-normativt) - Endringer fra versjon 1.0 til 1.1

I tillegg til noen redaksjonelle justeringer som er foretatt siden v.1.0.0, er den viktigste endringen fra v.1.0.x til v.1.1 å rette opp (skrive)feil i RDF-representasjonene for hhv. assosiativ relasjon, generisk relasjon og partitiv relasjon mellom begreper, som forklart i tabellen under.

Egenskap	RDF-representasjon v.1.1	RDF-representasjon v.1.0.x	Begrunnelse
BegrepassosiativRelasjon	<> skosno:assosiativRelasjon [a skosno:AssosiativRelasjon ;] <>	<> skos:related <> .	Skrivefeil i v.1.0.x. skos:related har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.
Begrep generiskRelasjon	<> skosno:generiskRelasjon [a skosno:GeneriskRelasjon ;] <> .	<> xkos:generalizes <> .	Skrivefeil i v.1.0.x xkos:generalizes har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.
Begrep partitivRelasjon	<> skosno:partitivRelasjon [a skosno:PartitivRelasjon ;] <> .	<> xkos:hasPart <> .	Skrivefeil i v.1.0.x xkos:hasPart har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.
AssosiativRelasjon.beskrivelse. tekst; AssosiativRelasjon.beskrivelse.språkMålform	<etBegrep> skosno:assosiativRelasjon [a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description "beskrivelsen av relasjonen"@nb ;] .	<—> skos:related [a skosno:AssosiativRelasjon ; dct:description ""@nb ;] .	Skrivefeil i v.1.0.x skos:related har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.

Egenskap	RDF-representasjon v.1.1	RDF-representasjon v.1.0.x	Begrunnelse
Generisk Relasjon .inndelingskriterium.tekst; Generisk Relasjon .inndelingskriterium.språkMålform	<etBegrep> skosno:generiskRelasjon [a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium "inndelingskriteriet for relasjonen"@nb ;] .	<← xkos:generalizes [a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:inndelingskriterium "@nb ;] .	Skrivefeil i v.1.0.x xkos:generalizes har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.
PartitivRelasjon.i nndeling skriterium.tekst; PartitivRelasjon.i nndeling skriterium.språk Målform	<etBegrep> skosno:partitivRelasjon [a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium "inndelingskriteriet for relasjonen"@nb ;] .	<→ xkos:hasPart [a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium "@nb ;] .	Skrivefeil i v.1.0.x xkos:hasPart har skos:Concept som range. Den kan bare brukes til å referere til et annet begrep og ikke til en begrepsrelasjon.
Begrepsrelasjon.s istOppdatert	Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene AssosiativRelasjon, GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.	<← xkos:hasPart [a skosno:PartitivRelasjon ; skosno:inndelingskriterium "@nb; det:modified "2017-01-01"xsd:date ;] . Tilsvarende for de andre relasjonstypene.	Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.
Begrepsrelasjon.o verordnetBegrep	Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.	xkos:generalizes [a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:overordnetBegrep <← ;] .	Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.
Begrepsrelasjon.u nderordnetBegrep	Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under de konkrete klassene GeneriskRelasjon og PartitivRelasjon.	<← xkos:generalizes [a skosno:GeneriskRelasjon ; skosno:underordnetBegrep <← ;] .	Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av de konkrete klassene.

Egenskapsnavn	RDF-representasjon v.1.1	RDF-representasjon v.1.0.x	Begrunnelse
Begrepsrelasjon	Avsnittet slettet og beskrivelsene tatt med under den konkrete klassen AssosiativRelasjon.	 <> skos:related { a skosno:AssosiativRelasjon; skosno:assosiertBegrep <>; } 	Begrepsrelasjon er en abstrakt klasse og skal erstattes av den konkrete klassen.